

Schraubrohrschellen

mit DÄMMGULAST® gelb, Edelstahl

Anwendung

- Einsatz in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz
- Für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Sanitär, Heizung und Rohrleitungs-
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich


Ihre Vorteile

■ Bewährte zweiteilige Schraubrohrschelle

- Durch 2 Verschlussschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlussschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlussschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 22 dB(A)



Produktleistungen	Brandschut- gerüft ab Mr. ¼-er- Schällschutz
Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
³ / ₈ " - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 133 mm	2.900
5" - 6"	3.500



Anschluss- gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]			Material V2A	Material V4A	Abgabe- einheit	Mengen- einheit		
M	[Zoll]	[mm]		b1	В	Н	H1	V	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.		
M8/M10	3/8"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	157024	157134	25	Stück
	1/2"		21 - 26		71	38,5	61		157025	157135		
	3/4"		26 - 30		75	40,5	65		157026	157136		
	1"		31 - 38		81	43,5	71	M6 x 25	157027	157137		
	11/4"		40 - 47		91	48,5	81		157028	157138		
	1½"		48 - 54		100	52,5	89		157029	157139		
		57	54 - 60		105	55	94		157120	157140		
	2"		60 - 66		111	58	100		157121	157141		
		70	68 - 73	28	126	62,5	109	M8 x 35	157122	157142		
	21/2"		73 - 80		131	65	114		157123	157143		
		83	82 - 87		142	70	124		157124	157144		
	3"		87 - 94		146	72	128	M8 x 40	157125	157145		
		102	99 - 104		157	77,5	139		157126	157146		
		110	105 - 112		166	82	148		157127	157147		
	4"		112 - 118		172	85	154		157128	157148		
		125	122 - 128		182	90	164		157129	157149		
		133	132 - 137		191	94,5	173		157130			
	5"		137 - 142		196	97	178		157131	157151		
		144	142 - 148		202	100	184		160490			
		150	149 - 156		210	104	192		160492	160494		
		160	159 - 164		218	108	200		157132	157152		
	6" 164 - 169		223	110,5	205		157133 157153					



Schraubrohrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.