


Grundplatten mit Muffe

rundumgeschweißt, verzinkt



Größe	Gewinde	Langloch V	Lochmitt- abstand C [mm]	Maße [mm]					Artikel- Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	
				D	H	L	b	s				
2	1/2"	11 x 19 mm	80	26,4	15	120	40	4	112807	50	Stück	
	3/4"			31,8	17							112809
	1"			39,5	19							112805



Grundplatten mit Muffe

rundumgeschweißt, mit vier Befestigungslöchern, verzinkt

Größe	Gewinde	Lochmitt- abstand C [mm]	Maße [mm]			Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	
			L	b	s				
3	1/2"	70	100	60	4	112825	50	Stück	
	3/4"								112829
	1"								112817



Gewinderohre

verzinkt

Gewinde	Länge [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
1/2"	500	113393	10	Stück
	1.000	113384		
	2.000	113390		
3/4"		113426		
1"		113375		




Brandschutz-
geprüft F120
= M10

Aufhängebügel

für Schnelleinhängung mit Höhenverstellung, verzinkt

Für Gewinde	Max. empfohlene Belastung [N]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8-M12	1.200	106350	50	Stück



Unterlegscheibe für Aufhängebügel

bei Verwendung von Gewindestangen oder Gewindestiften M8, verzinkt

Für Gewinde	Loch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Dicke [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8	8,5	20,5	2	127232	100	Stück

