


Krafthaken

mit Innengewinde, ideal zur Abhängung von Heizgeräten, Deckenstrahlplatten, Lüftern, Klimageräten und Beleuchtungskörpern, verzinkt

Anschluss- gewinde	Min. Ø für Einhänge- bohrung [mm]	Max. empfohlene Belastung Zug [N]	Maße [mm]			Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
			A	L	L1			
M10	11	1.320	35	60	15	113697	50	Stück



Sechskantschrauben

DIN 933, verzinkt

Gewinde	Länge [mm]	Schlüsselweite [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
M6	20	10	105733	100	Stück
	30		105739		
M8	16	13	105757	50	Stück
	20		105763		
	25		105770		
	30		105777		
	35		105781		
	45		105789		
	55		105794		
	60		105797		
	75		105798		
	85		105802		
	100		105743		
	110		105744		
	120		105752		
M10	20	17	105560	50	Stück
	25		105565		
	30		105575		
	35		105585		
	40		105590		
	55		105600		
	60		105605		
	80		105609		
	90		105612		
	100		105545		
M12	25	19	105621	50	Stück
	30		105626		
	35		105633		
	60		105647		
	80		105653		
M16	45	24	105677	25	Stück
	60		105681		
	80		105687		
	100		105657		
	120		105660		
M20	50	30	105711	25	Stück
M24	60	36	105720	25	Stück

