Sicherungskrallen

verzinkt

Anwendung

- Zur längskraftschlüssigen Verbindung von SML-Rohrverbindungen nach DIN 19522/EN 877
- Für Rohrverbindungen mit höheren Anforderungen, z.B. beim Einsatz in Rückstau- und Aufprallzonen, bei Umlenkungen sowie Versprüngen in Fallrohrsträngen

Ihre Vorteile

- 50 % reduzierte Montagezeit bei der Sicherungskralle Express durch nur 2 Verschlusschrauben in Verbindung mit Einhängegelenk und einteiliger Bauform
- Besonders stabile Ausführung der Flansche zur Übertragung großer Spannkräfte
- Stabiler Rohrumgriff ermöglicht die optimale Absicherung der SML-Rohrverbindung
- Nachträgliche Montage auch an bereits verlegten Rohrleitungen jederzeit möglich
- Geprüft und überwacht durch das Materialprüfungsamt NRW bis DN 150, Überwachungsvertrag Nr. 117430
- Einteilige Sicherungskralle Patent-Nr. DE102012001439A1

Sicherungskralle Express,
Ausführung DN 50-DN 150, einteilig

Sicherungskralle,
Ausführung DN 200-DN 300, dreiteilig

Typ	Ausführung	Nennweite DN	Rohraußen-Ø [mm]	Gewinde	Max. Innendruck [bar]	Schlüsselweite Innensechskant [mm]	**Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
Express für MONO und DUPLO	einteilig	50	58	M8	10	6	**152298**	5	Stück
		70	78				**152299**		
		80	83				**152300**		
		100	110	M10		8	**152301**		
		125	135		5		**152302**		
		150	160				**152304**		
für DUPLO	dreiteilig	200	210		3		**123465**	1	
		250	274	M12		19	**123437**		
		300	326				**123441**		

05/2024