

MypoTHERM® Kältekautschuk
in Spenderbox

Anwendung

- Zur Isolierung von Kälte- und Kaltwasserleitungen

Ihre Vorteile

- Niedrige Wärmeleitfähigkeit und hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand

- Gerollter Endlosschlauch
- Einsparung von Arbeitszeit durch weniger Klebestellen
- Einfacher Zuschnitt durch Maßlineal am Karton
- Platzsparende, saubere Lagerung in der Spenderbox
- Einfacher Transport in jedem Fahrzeug
- Kartonabmessung 50 x 50 x 20 cm



Produktleistungen



Material	geschlossenzelliger Dämmstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +110 °C
Baustoffklasse	BL-S3-d0 nach EN 13501-1
EG-Konformitätszertifikat	CPD.002.1-1/2012
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{20} = 0,031 \text{ W/mK}$, $\lambda_0 = 0,033 \text{ W/mK}$, $\lambda_{20} = 0,035 \text{ W/mK}$, $\lambda_{40} = 0,037 \text{ W/mK}$
Korrosionsrisiko	pH-neutral nach EN 13468
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu > 10.000$

Farbe	Isolierstärke [mm]	Für Rohr- außen-Ø [mm]	Für Rohr- außen-Ø [Zoll]	Inhalt [m/Box]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
schwarz	6	6	1/4"	50	112542	1	Karton
		8	5/16"	48	112554		
		10	3/8"	46	112212		
		12	1/2"	40	112225		
		15	5/8"	38	112265		
		18	3/4"	30	112327		
		22	7/8"	23	112378		
		28	1 1/8"	20	112432		
	9	6	1/4"	40	112154		
		8	5/16"	37	112192		
		10	3/8"	34	111981		
		12	1/2"	31	112012		
		15	5/8"	27	112041		
		18	3/4"	23	112059		
		22	7/8"	19	112073		
		28	1 1/8"	14	112091		
	13	6	1/4"	26	112150		
		8	5/16"		112152		
		10	3/8"	23	111979		
		12	1/2"	18	112008		
		15	5/8"	17	112035		
		18	3/4"	15	112051		
		22	7/8"	14	112063		
		28	1 1/8"	10	112081		

