

Cheville pour plaque de plâtre

pour montage à introduction frontale, vissables au tournevis dans les plaques de plâtre sans pré-perçage

Type	Diamètre de la vis [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
Métal	3,9-4,5-M4	112024	100	Pièce
Plastique	3,9-4,5	112022		



Les chevilles peuvent être montées sans pré-perçage.

Cheville Speed

Applications

Pour la fixation dans le béton, les plaques de plâtre, le béton cellulaire et la pierre naturelle

Avantages

Technique d'expansion garantissant une fixation sûre

- L'ensemble est conçu pour supporter les coups de marteau
- Clou à tête fraisée pour le montage avec tête de vis non apparente
- Tête cruciforme permettant le démontage
- Ensemble pré-monté évitant les pertes de clous



Diamètre de la cheville [mm]	Longueur de la cheville [mm]	Longueur de la partie lisse [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
6	35	5	119166	100	Pièce
	50	20	119170		
	60	30	119174		
	70	40	119178		
8	80		119194		
	100	60	119182		
	120	80	119186		

Informations Techniques

∅ de la cheville [mm]	Charges [N]		
	Béton B25 Charge maximale admissible	Brique pleine Charge maximale admissible	Parpaing Charge maximale admissible
6	300	290	290
8	400	430	430