

Vis six pans creux avec rondelle

pas métrique pour le montage des rails d'installation MPC, électrozinguée

Filetage	Pour rail profils	Longueur du filetage [mm]	Longueur de filetage utilisable [mm]	Pour clé alène [mm]	Diamètre extérieur Rondelle [mm]	Code article	Condition- nement	Unité
M8	27/18, 28/30, 38/24	13	11	6	20	121083	100	Pièce
M10	38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80	16	14	8	28	121079		



Vis six pans creux

à filetage métrique, électrozinguée

Filetage	Longueur du filetage [mm]	Pour clé alène [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	13	6	121041	100	Pièce
	20		121051		
	25		121059		
	30		121063		
M10	16	8	121014		
	25		121030		
	30		121035		



Tirefond six pans creux

filetage bois pour la fixation de rails d'installation MPC avec cheville plastique, électrozinguée

Filetage	Longueur de la tige [mm]	Pour clé alène [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
H6	40	6	120998	100	Pièce
	70		121006		



Vis à tête cylindrique

électrozinguée

Filetage	Longueur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	14	128658	100	Pièce



Vis à tête cylindrique

DIN 84, électrozinguée

Dimensions	Code article	Conditionnement	Unité
M4 x 35	128644	100	Pièce
M4 x 45	128646		
M5 x 35	128648		
M5 x 50	128650		
M5 x 60	128652		
M6 x 50	128654		
M6 x 60	128656		

