

MPC-Hammerkopfbefestiger

Anwendung


- Zur zeitsparenden, rationellen Befestigung von Rohrschellen an MPC-Systemschienen

Ihre Vorteile

- Handwerksgerechtes Längensortiment
- Für Profile 27/18 und 28/30 an beliebiger Stelle in den Schienenschlitz einführbar
- Ideales Ausrichten des Rohrleitungsstranges nach der Montage möglich, jederzeit seitlich verschiebbar
- Kombination unterschiedlicher Längen und Gewindedurchmesser in einer Schiene möglich

**Produktleistungen**

Für Schienenprofile	Anschlussgewinde	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Artikel-Nr.		Abgabereinheit	Mengeinheit
				V2A	V4A		
27/18, 28/30	M8	25	7	115134	115139	50	Stück
		30	15	115143	115148		
		40	25	115157	115160		
		50	35	115169	115172		
		80	65	115184	115187		
38/40, 40/60	M8	25	7	115050	115059		
		35	20	115053	115077		
		50	35	115098	115095		
	M10	35	18	114978	114993		
	M12		15	115008	115017		



Für Schienenprofile	Max. zulässige Punktttragfähigkeit der Schiene [N]	MPC-Hammerkopfbefestiger			
		Anschlussgewinde	Max. empfohlene Zuglast Fz [N]	Max. empfohlene Querlast Fq (verschieben) [N]	Bei Anzugsdrehmoment [Nm]
27/18	1.700	M8	1.000	400	10
28/30	2.500				
38/40	5.000		2.500	1.000	20
		M10	2.800	1.200	30
		M12	5.000	1.800	40
40/60	8.300	M8	3.500	1.000	20
		M10	4.000	1.200	30
		M12	8.300	1.800	40