

Rail d'installation MPR


galvanisé sendzimir

Applications


- Pour le supportage de gaines de ventilation dans des locaux secs
- Possibilité de montage de rayonnages grâce à la large gamme d'accessoires

Avantages



- Supportage rapide et rationnelle de nappes de tubes
- Haute résistance à la flexion grâce à la forme du profilé
- Les repères gravés sur les côtés et les lèvres du rail facilitent le réglage et la coupe des différents éléments
- Pour un montage permettant un réglage en hauteur et latéral
- Éléments de liaison adaptés pour la construction d'ensembles modulaires
- Rainure crantée pour un ajustement précis des pièces à fixer





Profil 41/21/2,0



Profil 41/41/2,0



Profil 41/41/2,5



Informations Techniques



Profil	Longueur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
41/21/2,0	2.000	150930	8	Pièce
	3.040	150931	1	
	6.000	150932	1	
41/41/2,0	2.000	150933	4	Pièce
	3.040	150934	1	
	6.000	150935	1	
41/41/2,5	2.000	150864	4	Pièce
	3.040	150937	1	
	6.000	150938	1	



Profilé 41/41 disponible sur demande également avec une épaisseur de 3,0 mm.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.