

Rohrverbinder DUPLO

Anwendung

- Zur Verbindung von SML-Rohr- und Formstücken nach DIN 19522/ EN 877

Ihre Vorteile

- Zweischraubiger Rohrverbinder
- Kompakte Bauform erlaubt Montage auf engstem Raum
- Breites Spannband gewährleistet die großflächige Verteilung der Spannkraft
- Spannband aus hochwertigem Chromstahl

- Gesickte, formstabile Übergangslippe sichert das gleichmäßige Anliegen der Dichtmanschette am Rohr, auch im Verschlussbereich
- Einfache Montage durch Kombischraubenkopf mit Sechskant und Längsschlitz
- Gleichmäßige Spannkraftverteilung durch stabilen Verschluss mit großflächiger Druckplatte
- Verschlussgewinde ist in der Druckplatte integriert, somit gibt es keine losen Muttern
- Geprüft und überwacht durch das Materialprüfungsamt NRW, Überwachungsvertrag Nr. 117430



Ausführung DN 50–DN 150, einteilig



Ausführung DN 200–DN 300, zweiteilig



V2A-Ausführung DN 400, zweiteilig

Produktleistungen



Material	Ausführung	Nennweite SML-Rohr [DN]	Rohr- außen-Ø [mm]	Verschluss- gewinde	Innensechskant Schlüsselweite [SW]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	
verzinkt	einteilig	50	58	M8	10	115214	50	Stück	
		70	78			115217			
		80	83			130659			
		100	110			115176			
		125	135			115182			25
		150	160			115188			10
	zweiteilig	200	210			115194	5		
		250	274			115200	4		
		300	326			115205	1		
		400	429			115211			
V2A			M10	17	115211				